



Plan de cours

Click&DECIDE

Builder

3 jours

1^{ère} journée

Introduction

Description de l'environnement de travail, terminologie, principe de fonctionnement de Builder.

Configuration de Builder

Création d'une requête

- Choisir la source des données
- Sélection et liaisons des tables
- Sélection des champs à extraire
- Changer l'ordre de sélection
- Modifier l'entête des colonnes
- Tri des champs
- Changer l'ordre et les priorités de tri
- Critères d'extraction et combinaisons de critères
- Changer le format d'affichage des données
- Extraction à l'écran : la grille de données

Calcul sur les champs

- Calculs statistiques par regroupement
- Les formules = champs calculés
- Modifier/supprimer une formule

Les paramètres

- Paramètres projet/paramètres de la requête
- Définition d'un paramètre et de sa méthode de mise à jour
- Utilisation d'un paramètre dans un critère ou dans une formule

Extraction des enregistrements

- Extraction des données vers Excel
- Extraction vers un fichier texte (ASCII, CSV ...)
- Générer un PDF

2^{ème} journée

Les états

- Création d'un état
- Mise en page
- Mise en forme d'un état
- Modifier le texte d'une étiquette
- Insérer une formule de calcul

- Calculs statistiques avec les ruptures :
 - Définir le champ de rupture
 - Définir les calculs à insérer
 - Insérer un saut de page par rupture
 - Supprimer une rupture
- Insérer une image
- Insérer un graphique de gestion
- Insérer un cube
- Insérer un sous-état
- Visualiser un état à l'écran
- Impression sur papier ou en PDF
- Exporter l'état
- Les modèles d'état
- Les classeurs

3^{ème} journée

Les cubes

- Création de la requête associée à un cube
- Définition de la structure d'un cube
- Les tableaux croisés dynamiques
- Les graphiques
- Modifier la structure du cube
- Insérer un tableau croisé dans un état
- Mise à jour des données du cube
- Exporter un cube

La base locale

- Définition, fonctions de la base locale
- Extraction vers la base locale
- Les modes d'écriture
- Utilisation de la base locale
- Mettre à jour une table de la base locale

Fonction de remplacement

- Remplacer un alias de source par un autre
- Remplacer une table par une autre